

Gyümölcsstermesztés



Miért vesz részt az oktatáson?	Munkakör/Tevékenység
<input type="checkbox"/> Ez az első részvétele oktatáson <input type="checkbox"/> Áthelyezték vagy megváltozott a munkaköre <input type="checkbox"/> Új munkaeszközöket vezettek be vagy azok megváltoztak <input type="checkbox"/> Új munkaanyagokat használnak <input type="checkbox"/> Új munkavégzési eljárást vezettek be vagy az eddigiek megváltoztak <input type="checkbox"/> Baleset történt vagy közvetlen balesetveszély állt fenn <input type="checkbox"/> Megismétli az oktatást	Gyümölcsstermesztés

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
Általános rész
A szükséges PSA-t használják (pl.: biztonsági cipők, védelem a hideg, a nedvesség, a magas hőmérséklet, káros anyag belégzése ellen, szem- és kézvédlem)
Testhezálló, az időjárásnak megfelelő ruházat
Gondoskodjon a nap elleni védelemről (pl. krémmel)
Ügyeljen nehéz tárgyak ergonomikus módon történő emelésére, mozgatására és hordására (Vegyén igénybe segédeszközt vagy segéd-munkaerőt)
A munkafolyamatok ergonomikusan szervezzék és hajtsák végre
Dőlés, elcsúszás és megsüllyedés elkerülése céljából rögzítse a létrákat
Gépek és berendezések használata
A használati előírásoknak megfelelő üzemeltetés, karbantartás és javítás
Csak előírászerűen üzembe helyezett gépeket/berendezéseket használjon
Használjon burkolati, tető és elzáró-elemeket
Várja meg, amíg a gép minden alkatrésze leáll
Javítási, tisztítási és karbantartási munkákat csak álló és megfelelően rögzített gépeken végezzen, a megemelt gépeket támassa ki.
A vészkapcsolót ellenőrizze
Targonca használata
Szükséges a szakképzettséget igazoló dokumentum (targoncavezető-engedély)
Áttekinthető vezetési mód
Más személy szállítása tilos
Csak kellően széles és szilárd burkolaton közlekedjen
Lassan vezessen, kizárólag leengedett teherrel
Boruláskor ne ugorjon le a gépről
Ládákat ne rakjon túl magasan egymásra
A rakódódaruk kellően szélesek és teherbíróak legyenek és legyenek rögzítve csúszás és elmozdulás ellen
A rakományt rögzítse leborulás és elmozdulás ellen
Rossz látási viszonyoknál az előrehaladás hátramenetben történjen
Szükséges a szakképzettséget igazoló dokumentum (targoncavezető-engedély)
Berendezés létrehozása és üzemeltetése
Ügyeljen a gépek használatára vonatkozó korlátozásokra (pl. talaj lejtése esetén)

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:
Csak növényültetők utazhatnak munkagépen
A növények behelyezésekor ügyeljen a beszorulás veszélyére
Az ültetés során az e célra létrehozott felületre álljon
A földterület szélén való forduláskor szálljon le a gépről
Tartson kellő távolságot a gépek mozgó alkatrészeitől
Ne érjen a gép forró részeihez (pl. motoros kézfűró esetében)
Faírtáskor szemrevételezze a láncszemeket és a kötelet (nehogy fojtólánc keletkezzen)
Magas nyomású vízlándzsa használata
minden slagot és tömítést ellenőrizzen
a lándzsát ne irányítsa emberre
Drótkeret előállítása
A drótvégeket hajtsa vissza
A drótot ne nyújtsa túl
A csigasorokat rögzítse szilárdan
Talajmunkák
Kézzel irányított gépeknél a biztonsági kapcsolót ellenőrizze
Kézzel irányított géppel történő munkánál ügyeljen arra, hogy stabilan álljon
Belső építményeknél ellenőrizze a talaj szilárdaságát (pl. beton, vas, kövek)
Ügyeljen a stabil álló helyzetre
Lejtős munkaterület (csörlő használata)
A csörlő kötélvégeinek összekötését ellenőrizze
Győződjön meg arról, hogy a vontatott jármű hátramenet ellen biztosítva van-e
A szállítóeszközt (traktort) ne állítsa le a lejtőn keresztbe vagy arra ferdén
Ne álljon a csörlő és a vontatott jármű közé
Ne érintsen forró alkatrészeket (pl. hordozható, motoros permetezőknél)
Trágyázás és növényvédelem
Lehetőség szerint minden oldalról zárt fülkájú traktorral dolgozzon (aktív szén-szűrős)
Kövesse a biztonsági adatlapon és a használati utasításban foglaltakat
Munka alatt ne egyen, igyon és dohányozzon (csak alapos tisztálkodás után)
A tömítéseket, a slagokat és szórófejeket ellenőrizze
A tartályokat, a mérlegeket, puttyonokat stb. használat után zárja el
Vegye tekintetbe az időjárási körülményeket (szél)
Ne érintsen forró alkatrészeket (pl. hordozható, motoros permetezőknél)
Betakarítás, metszés
Biztosítsa ki a létrát dőlés, csúszás és süllyedés ellen
Tartsa be a biztonsági távolságot szedőgéptől
Ellenőrizze, hogy a szedőgép-vontatmányokról a rakomány nem dől le
Fejmagasság fellett, magas légnyomású vágószerszámmal végzett munka során használjon fejtvédőt
A ládákat ne rakja túl magas oszlopban egymásra és gondoskodjon arról, hogy ne dőljenek le

Különösképp az alábbiakat hangsúlyozták:

Emelés, rakodás, ládák borítása, gyümölcs-szortírozás

Tartsa be a biztonsági távolságot

Gyümölcstárolás

A CA- vagy az ULO-tározó megjelölése

Az ajtókat zárja le illetéktelenek előtt

A tározóba történő első belépéskor megelőzően legalább 3 óráig szellőztessen, egészen addig, amíg kellő mennyiségű oxigén áramlik be (manométer)

Ellenőrizze, hogy az ajtók belülről nyithatók-e

Használjon védőruhát (pl. biztonsági cipőt és a hideg ellen védő öltözetet)

Egyéb

Az előadó neve

Az oktatásban részt vevő neve	Dátum	Aláírás	Következő oktatás